リニアモータ搬送式

オーバルタイプ 充填機

Oval Type
Filling Machine



リニアモータ搬送式充填機のメリット

作業性が向上し、労働負荷軽減

シンプルな構造で楽々メンテナンス

高能力で生産性向上に貢献

ホルダープレート搬送用の電力削減

リニアモータ搬送式オーバルタイプ充填機の特長

- ▶ 多種多様な容器形状に柔軟に対応可能
- ▶ ホルダープレートなど容器対応部品を交換することで多様な容器に対応可能
- ♪ ホルダープレート脱着のワンタッチ化で 充填品種の切り替えが容易



従来の充填機(ターンテーブル方式)



リニアモータ搬送式充填機

リニアモータ搬送式オーバルタイプ充填機簡易比較表

機種	間欠ロータリー・オーバル	
	オーバルリニア LH-02	従来方式(ターンテーブル) SH-31
列	2	2
能力	Max.4,500個/時 (2,250個/列)	Max.3,000個/時 (1,500個/列)
設置スペース ※イメージ	H 3,016mm	H 2,883mm
機械寸法 (W:奥行・L:機長・H:高さ)	L 2,800mm W 2,800mm	L 2,400mm W 2,600mm
	7.84m²	6.24m ²
プレート枚数 ※参考値	20枚 (2枚で1組)	12枚
プレート搬送用 電力消費量 ※参考値	0.5kw	1.0kw

このような容器に使用できます(兼用も可能!)*



※全ての容器を兼用できる訳ではありません。兼用範囲は弊社にご相談ください。

詳しくはこちら

お問い合わせ・ご相談はお気軽にご連絡ください



創っているのは「食文化」です。 安全・安心・美味しさを包む四国化工機グループ


🗲 四国化工機株式会社

機械・包材営業本部

東京:東京都中央区日本橋人形町2丁目26番5号 NX人形町ビル4階 大阪:大阪市淀川区西宮原1-8-29 テラサキ第2ビル4階



東京: 03-5847-0117 大阪: 06-6397-2271






https://www.shikoku-kakoki.co.jp/

リニアモータ搬送式

直線タイプ充填機

Straight Line Filling Machine



リニアモータ搬送式充填機のメリット

作業性が向上し、労働負荷軽減

シンプルな構造で楽々メンテナンス

高能力で生産性向上に貢献


ホルダープレート搬送用の電力削減

リニアモータ搬送式直線タイプ充填機の特長

- 大量生産を望まれるお客様に最適!
- ▶ ホルダープレートの枚数を大幅削減
- ▶ 左右別々の異品種生産や片列のみでの生産も可能



従来の充填機(チェーンレス方式)



リニアモータ搬送式充填機

リニアモータ搬送式直線タイプ充填機簡易比較表

機種	·····································	
	リニアモータ LM-08	従来方式(チェーンレス) HX-08
列	8	8
能力	Max.24,000個/時 (3,000個/列)	Max.16,000個/時 (2,000個/列)
設置スペース ※イメージ 機械寸法 (W:奥行・L:機長・H:高さ)	H 3,000mm L 8,400mm W 2,400mm	H 4,000mm L 8,700mm W 2,200mm
	20.16m ²	19.14m²
プレート枚数 ※参考値	24枚	162枚
プレート搬送用 電力消費量 ※参考値	2.0kw	7.4kw

このような容器に使用できます(兼用も可能!)*









※全ての容器を兼用できる訳ではありません。兼用範囲は弊社にご相談ください。

詳しくはこちら

お問い合わせ・ご相談はお気軽にご連絡ください



創っているのは「食文化」です。 安全・安心・美味しさを包む四国化工機グループ

夕四国化工機株式会社

機械・包材営業本部

東京:東京都中央区日本橋人形町2丁目26番5号 NX人形町ビル4階 大阪:大阪市淀川区西宮原1-8-29 テラサキ第2ビル4階



東京: 03-5847-0117 大阪: 06-6397-2271

